

● 構造用ステンレス鋼管

● 種類	丸 管	{ #400 4,000mm・6,000mm H.L. 4,000mm・6,000mm
	角 管	{ #400 5,000mm H.L.

● 適用範囲	建築用装飾パイプとして、階段の手摺・バルコニー・屋上フェンス・家具などに比較的多く使用される。
--------	---

■ 角パイプ 寸法公差基準表

外 径	30mm未満	±0.25mm
	30mm～50mm	±0.3mm
	50mm以上	±0.6%
厚 み	2.0mm未満	±0.2mm
	2.0mm以上	±10%
長 さ	4m～6m	－0＋規定せず
真 直 度	全長に対し	0.3%

角R寸法	外R
厚さ t=1.5mm未満	R=1.0t 以下
厚さ t=1.5mm以上、2.1mm未満	R=1.5t 以下
厚さ t=2.1mm以上	R=2.0t 以下

■ 化粧パイプ 寸法公差基準表

外 径	20mm未満	±0.20mm
	20mm～50mm	±0.25mm
	50mm以上	±0.6%
	76.3mm以上	±1.0%
厚 み	1.2mm未満	±0.15mm
	1.2mm～2.0mm	±0.20mm
	2.0mm以上	±10%
長 さ		－0 ＋規定せず
真 直 度	1Mに対し	0.3%以内

■ 機械的性質

鋼 種		SUS 430	SUS 304
引張試験	耐 力 (kg/mm)	25以上	21以上
	引 張 強 さ (kg/mm)	42以上	53以上
	伸び(縦方向) (%)	20以上	35以上

* 製品保護については1本ずつビニール袋に入れて取扱キズを防止しております。